

LES + PRODUIT

Mémorisation des utilisateurs

Système anticalcaire intégré - fourni avec flacon 25 cl

Vidange automatique du réservoir en cas de non utilisation

Maintenance facilitée

Lumière d'ambiance à Led (plusieurs couleurs)

Abattant intégré dans la cuvette

Cuvette sans bride et carénée

Customisable, existe en plusieurs coloris

2019 GOLD WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

www.productdesignaward.eu

Caractéristiques

Douchette de lavage inox positionnable sur 5 niveaux

2 jets : 1 anal et 1 féminin

Température de l'eau réglable sur 4 niveaux

Rinçage auto. de la douchette avant/après le lavage

Mémorisation réglages : 2 utilisateurs

Intensité du jet réglable sur 5 niveaux

Oscillation de la douchette

Jets massants et jets par pulsation

Fonction ENFANT - température et jet bridés

Temps de séchage : 2 minutes

Séchage à air chaud sur 5 niveaux

Séchage sur 2 intensités

Fonction Automatique : lavage + séchage

Filtration des odeurs

Lumière nocturne d'ambiance par led 4 couleurs

Cuvette sans bride avec traitement anticalcaire

Descente assistée couvercle et lunette

Capteur de présence par radar

Télécommande RF (2,4GHz) - 3 piles AAA

3 boutons latéraux de commande

Mode économie d'énergie

Traitement antibactérien de l'abattant

Système intégré anticalcaire - flacon 25 cl inclus

Languette de test pour PH de l'eau

Vidange automatique du réservoir

Quick relase : déclipage ultra rapide

Auto analyse



Détails techniques

Plage de Pression d'alimentation : 0,5 - 10 bars

Voltage : AC 230 V

Fréquence réseau : 50/60 Hz

Puissance : 1600 W

Longueur cordon électrique : 1 mètre

Protection : IPX4

Débit d'eau de la douchette : 0,4 à 1,2 L/min

Ajustement débit d'eau : 4 niveaux

Température de l'eau : arrivée d'eau jusqu'à 39°C

Durée du cycle de lavage : 4 minutes

Séchage : jusqu'à 45°C

Resistance à la charge : 150 Kg



Fourni avec

WC complet avec prise électrique

Tuyau d'alimentation en eau et Raccords

Flacon anticalcaire 25 cl et languette test PH

Bati Chasse en option

Normes et Garanties

CE EN1717 ROHS DVGW

Garantie 2 ans

DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

Colisage

Poids net : 38 Kg

Poids colis : 45 Kg

Dimension produit : 590 x 375 x 396 mm

Dimension colis : 50 x 70 x 85 cm

Réf : COC - EAN : 37601857900383

