

### Détails techniques

Plage de Pression d'alimentation : 0,8 - 7,5 bars
Tension nominale : 220-240 V c.a.
Fréquence réseau : 50 Hz
Consommation électrique maximale : 1660-1975 W
Longueur cordon électrique : 1,5 mètres
Longueur Tuyau d'eau : 1,2 mètres
Protection : IP24
Pression recommandée : 1 bar à 6,9 bars
Consommation d'eau : max 750ml/minute
Ajustement débit d'eau : 5 niveaux
Température eau (3 niveaux) : arrivée d'eau jusqu'à 40°C
Durée du cycle de lavage : 1 minute
Lunette chauffante : jusqu'à 40°C, peut être désactivée
Séchage ajustable sur 5 niveaux
Consommation électrique lavage : 1600-1905 W
Consommation électrique séchage : 280-33 W
Consommation électrique siège chauffant : 55 - 65 W
Matériel ABS antibactérien
Resistance à la charge : 150 Kg

### Caractéristiques

Deux douchettes : anale et féminine
Positionnement des douchettes sur 5 niveaux
Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Oscillation des douchettes
Fonction Sitz Bath : 3mn de massage à jet doux et chaud
Temps de séchage : 3 minutes
Séchage à air chaud sur 5 niveaux
Lunette chauffante sur 4 niveaux
Fonction Enfant : Lavage basse pression + séchage
Fonction Automatique : lavage + séchage - cycle 3mn
ECO ENERGIE : mise en veille à 60mn
Filtration des odeurs à l'assise : 20mn maxi
Fonction IIP : pulsations pour personnes constipées
Abattant déclinable pour un meilleur entretien
Capteur de présence sur le siège
Commande latérale fixe
Rinçage automatique douchette avant/après le lavage
Traitement antibactérien de l'abattant
Auto-analyse des pannes
Nettoyage automatique des douchettes



*Existe en 3 tailles*

### Normes et Garanties

CE - EN1717
ROHS
Garantie 2 ans
DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

### Colisage

Poids net : 4,4 Kg
Poids colis : 7 Kg
Dim. STANDARD : L.460 P.490 H.157 mm
Dim. ALLONGE : L.458 P.520 H.157 mm
Dim. CARRE : L.388 P.504 H.157 mm
Dimension colis : 580 x 440 x 220 mm
Kit complet d'installation fourni
Réf : INSP - EAN : 37601857920284